

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



Druckdatum: 13.09.2018  
Überarbeitet am: 13.09.2018  
Ersetzt Version: 22.12.2016

Produkt: **KREUL Magic Marble**

---

## 1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und des Unternehmens #

### 1.1 Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

Handelsname: KREUL Magic Marble, einschl. Sets und Displays  
Artikelnummer: 73201 – 73237, 73301 – 73337 / 73600, 73610, 73700 -  
73703, 73711, 73712, 73611 - 73613 / 732044, 732091  
Gebindegröße: 20 ml bzw. 30 ml / 6 x 20 ml bzw. 4 x 20 ml / 216 x 20 ml,  
90 x 20 ml  
Stoffname: -  
INDEX-Nr.: -  
EG-Nr.: -  
CAS-Nr.: -  
REACH-Registrierungsnr.: -

### 1.2 Verwendung des Stoffes/der Zubereitung

Marmorierfarbe. Für Künstler und Hobbyisten, sowie zur kreativen Freizeitgestaltung.

### 1.3 Firmenbezeichnung

C. Kreul GmbH & Co. KG  
Carl-Kreul-Straße 2  
D-91352 Hallerndorf  
Fon 0049 9545-925-0  
Fax 0049 9545-925-511  
E-Mail [info@c-kreul.de](mailto:info@c-kreul.de)  
Web [www.c-kreul.de](http://www.c-kreul.de)

#### Auskunftsgebender Bereich

F&E Bettina Treiber [b.treiber@c-kreul.de](mailto:b.treiber@c-kreul.de)

### 1.4 Notrufnummer

Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen (Giftnotruf Berlin)  
Charité-Universitätsmedizin Berlin/Campus Benjamin Franklin / Haus VIII, UG  
Hindenburgdamm 30  
12203 Berlin, Deutschland  
Tel.: 0049-030/30686700  
(Mo. – So. 24 h)

Vergiftungsinformationszentrale Wien  
Gesundheit Österreich GmbH  
Stubenring 6  
1010 Wien, Österreich  
Tel.: 00431-40-6-43 43  
(Mo. – So. 24 h)

Tox Info Suisse  
Freiestrasse 16,  
8032 Zürich, Schweiz  
Tel.: 0041- 145  
(Mo. – So. 24 h)

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



Druckdatum: 13.09.2018  
Überarbeitet am: 13.09.2018  
Ersetzt Version: 22.12.2016

Produkt: **KREUL Magic Marble**

.....

## 2. Mögliche Gefahren

**2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisches**  
**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**  
Flam. Liq. 3 H226; STOT SE 3 H336

**2.2 Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**  
**Gefahrenpiktogramm/e und Signalwort des Produktes**



Achtung

### **Gefahrenbestimmende Komponente für die Etikettierung**

**enthält:** 1-Methoxy-2-propanol (EG 203-539-1), Kohlenwasserstoffe, C10-C13 und C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2% Aromaten (EG 918-481-9 und EG 919-857-5)

### **Gefahrenhinweise:**

H-Sätze: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

EUH-Sätze: -

### **Sicherheitshinweise:**

P-Sätze P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten.  
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.  
P370+P378 Bei Brand: Sand, CO<sub>2</sub> oder Löschpulver zum Löschen verwenden.  
P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

## 2.3 **Sonstige Gefahren**

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Flüssigkeit kann bei erhöhter Temperatur verdunsten und zündfähige Gemische bei oder oberhalb des Flammpunktes bilden. Gefahr elektrostatischer Aufladung. Produkt kann sich statisch aufladen, was zu einer zündfähigen elektrischen Entladung führen kann.

Der Stoff bzw. Gemisch erfüllt nicht die Kriterien für die Einstufung als PBT bzw. vPvB-Stoff.

---

## 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### **Chemische Charakterisierung**

Zusammensetzung von Kunstharzen und Lösemittel, pigmentiert.

.....

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



Druckdatum: 13.09.2018  
Überarbeitet am: 13.09.2018  
Ersetzt Version: 22.12.2016

Produkt: **KREUL Magic Marble**

---

## 3.1 Stoffe

### Hauptbestandteil des Stoffs

Keine

INDEX-Nr.: -

EG-Nr.: -

CAS-Nr.: -

REACH-Registrierungsnr.: -

Einstufung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008/EG: -

### Verunreinigungen, stabilisierende Zusatzstoffe und einzelne Bestandteile

Keine

INDEX-Nr.: -

EG-Nr.: -

CAS-Nr.: -

REACH-Registrierungsnr.: -

Einstufung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008/EG: -

\* Mindesteinstufung

## 3.2 Gemische

### 25 - 50 Gew.-% 1-Methoxy-2-propanol

INDEX-Nr.: 603-064-00-3

EG-Nr.: 203-539-1

CAS-Nr.: 107-98-2

REACH-Registrierungsnr.: 01-2119457435-35-XXXX

Einstufung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008/EG: Flam. Liq. 3 H226; STOT SE 3 H336

### 10 - 15 Gew.-% Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten<sup>1</sup>

INDEX-Nr.: 649-327-00-6

EG-Nr.: 919-857-5<sup>2</sup>

CAS-Nr.: 64742-48-9

REACH-Registrierungsnr.: 01-2119463258-33-XXXX

Einstufung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008/EG: Flam. Liq. 3 H226; Asp. Tox. 1 H304; STOT SE 3 H336; EUH066

### 5 - 10 Gew.-% Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten<sup>1</sup>

INDEX-Nr.: -

EG-Nr.: 918-481-9<sup>2</sup>

CAS-Nr.: -

REACH-Registrierungsnr.: 01-2119457273-39-XXXX

Einstufung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008/EG: Asp. Tox. 1 H304; EUH066

### 5 - 10 Gew.-% 2-Methoxy-1-methylethylacetat

INDEX-Nr.: 607-195-00-7

---

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



Druckdatum: 13.09.2018  
Überarbeitet am: 13.09.2018  
Ersetzt Version: 22.12.2016


Produkt: **KREUL Magic Marble**

---

**EG-Nr.:** 203-603-9

**CAS-Nr.:** 108-65-6

**REACH-Registrierungsnr.:** 01-2119475791-29-XXXX

**Einstufung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008/EG:**  Flam. Liq. 3 H226

\* Mindesteinstufung

<sup>1</sup> Anmerkung P der VO 1272/2008 gilt für diesen Inhaltsstoff. Benzolkonzentration < 0,1 Gew.-%. Einstufung und Kennzeichnung als krebserzeugend (R45) ist nicht notwendig.

<sup>2</sup> Die oben genannte EG-Nr. ist eine spezifische Untergruppe der angegebenen CAS-Nr. welche als Referenz für internationale Inventarlisten dient.

Hinweis: Jeder Eintrag in der Spalte EG Nr. der mit der Nummer "9" beginnt, ist – bis zur Veröffentlichung der offiziellen Registrierungsnummer – eine von der ECHA angegebene provisorische Nummer für den Stoff.

(Klartexte der H-Sätze sowie weitere Erläuterungen siehe unter Abschnitt 16.)

---

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen.

#### **Nach Einatmen**

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

#### **Nach Hautkontakt**

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor Wiederbenutzung reinigen. Benetzte Haut mit reichlich Wasser (mind. 10 Minuten) und Seife reinigen. Keine Lösemittel/Verdünnungen zur Reinigung benutzen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

#### **Nach Augenkontakt**

Sofort: Kontaktlinsen entfernen, Augenlider geöffnet halten und mindestens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen (bis Reizung nachlässt). Ärztlichen Rat einholen.

#### **Nach Verschlucken**

Sofort Mund mit Wasser ausspülen, reichlich Wasser trinken lassen und Medizinalkohle geben. Anschließend den Betroffenen ruhigstellen und ärztlichen Rat einholen. Bei Spontanerbrechen Kopf des Betroffenen in Bauchlage tief halten, um Aspiration zu vermeiden. Zwischenzeitlich Arzt zum Unfallort rufen.

---

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



Druckdatum: 13.09.2018  
Überarbeitet am: 13.09.2018  
Ersetzt Version: 22.12.2016

Produkt: **KREUL Magic Marble**

.....

## 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Hohe Konzentrationen an Dämpfen können zu Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Müdigkeit, Benommenheit und in schweren Fällen Bewusstlosigkeit führen. Siehe auch Abschnitt 11.

## 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialhandlung

Bei Bewusstlosigkeit: Notarzt alarmieren. Weitere Angaben in Abschnitt 4.1.

---

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

**Geeignete Löschmittel:** Wassersprühstrahl, Schaum, Kohlendioxid, Sand, Löschpulver.

**Ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl.

### 5.2 Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Produkt selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. Zufluss brennbaren Materials unterbinden. Wasser nicht direkt in den Behälter sprühen, um ein Übersäumen zu vermeiden. Bei Brand sind gefahrbestimmende Rauchgase: Kohlenstoffoxide (CO<sub>x</sub>) möglich. Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftigen Stoffe nicht auszuschließen.

### 5.3 Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Aufenthalt im Gefahrenbereich nur mit umluftunabhängigem Atemschutzgerät. Gefährdete Behälter aus sicherer Entfernung mit Sprühwasser kühlen. Auf Rückzug achten. Eindringen des Löschwassers in Oberflächen- und Grundwasser sowie Boden vermeiden. Hautkontakt durch Tragen geeigneter Schutzkleidung und durch Einhalten eines Sicherheitsabstandes vermeiden. Ggf. Schutzbrille/Gesichtsschutz erforderlich.

### 5.4 Zusätzliche Hinweise

Vergleiche Abschnitte 3, 7, 8, und 10.

---

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Persönliche Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen. Zündquellen entfernen. Für gute Belüftung / Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Personen, die sich im Gefahrenbereich aufhalten, warnen.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Öffentlichkeit fernhalten. Nicht in Kanalisation, Gewässer, Erdreich oder tiefliegende Bereiche gelangen lassen. Falls große Mengen an Flüssigkeit in Gewässer oder Kanalisation gelangt, oder Erdreich und Pflanzen verunreinigt hat, Feuerwehr oder Polizei verständigen. Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten. Fachleute zu Rate ziehen bei der Beseitigung von zurückgewonnenem Material. Abfallgesetzgebung beachten. Weitere Hinweise in Abschnitt 6.3.

.....

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



Druckdatum: 13.09.2018  
Überarbeitet am: 13.09.2018  
Ersetzt Version: 22.12.2016

Produkt: **KREUL Magic Marble**

.....

## 6.3 Verfahren zur Reinigung / Aufnahme

Wenn ohne Gefahr möglich, Leckage beseitigen. Mittels explosionsgeschützter Pumpe/Handpumpe oder mit einem geeigneten Absorptionsmittel aufsaugen (Sand, Erde). Falls Produkt zu zähflüssig, mit Hilfe von Schaufeln oder Eimern aufnehmen und in geeignete Behälter der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen. Weitere Hinweise in Abschnitt 10.

## 6.4 Zusätzliche Hinweise

Weitere Angaben unter Abschnitt 7, 8 und 10 beachten.

---

## 7. Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Die Bildung entzündlicher und explosionsfähiger Lösemitteldämpfe in der Luft und ein überschreiten der MAK-Grenzwerte vermeiden. Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Behälter dürfen keinem Druck ausgesetzt oder erhitzt werden. Gefäße nicht offen stehen lassen. Leere Produktbehälter können Restprodukt enthalten. Sie dürfen daher nicht wieder verwendet werden, bevor sie nicht vollständig gereinigt oder rekonditioniert wurden. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Zündquellen ferngehalten werden. Das Material kann sich elektrostatisch aufladen und ggf. unter Funkenbildung entladen. Deshalb fachgerecht erden. Das Tragen antistatischer Kleidung inkl. Schuhwerk wird empfohlen. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Standards gemäß TRGS 500 einhalten. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Dämpfe und Spritznebel nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Persönliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen. Siehe hierzu auch Abschnitt 8.

### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Entzündlich. Offenes Feuer vermeiden. Entzündungsgefahr bei Schweißarbeiten am leeren Behälter. Vor Hitze und Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Lösemitteldämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes. Siehe hierzu auch die Hinweise zum sicheren Umgang.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten Angaben zu den Lagerbedingungen

Trocken und kühl an einem gut belüfteten Platz lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung (max. 30°C), sowie Frost (kleiner 5°C) schützen. Nicht in die Nähe von offenen Flammen, oder Zündquellen lagern. Behälter geschlossen halten. Böden müssen den „Richtlinien für die Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“ (ZH 1 / 200) entsprechen. Siehe hierzu auch die Hinweise zum sicheren Umgang.

### Zusammenlagerungshinweise

Es sollten nur Stoffe derselben Lagerklasse zusammengelagert werden. Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, stark sauren und alkalischen Materialien. Der Stoff sollte nicht mit Stoffen zusammengelagert werden, mit denen gefährliche chemische Reaktionen möglich sind.

### Anforderungen an Lagerräumen und Behälter

Trocken und kühl an einem gut belüfteten Platz lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht in die Nähe von offenen Flammen, oder Zündquellen lagern. Behälter

.....

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



Druckdatum: 13.09.2018  
Überarbeitet am: 13.09.2018  
Ersetzt Version: 22.12.2016

Produkt: **KREUL Magic Marble**

geschlossen halten. Böden müssen den „Richtlinien für die Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“ (ZH 1/200) entsprechen. Siehe hierzu auch die Hinweise zum sicheren Umgang.

## Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

VCI-Lagerklasse: 3A Entzündliche flüssige Stoffe.

## 7.3 Spezifische Endanwendungen

Siehe hierzu Abschnitt 1.3.

---

## 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung #

### 8.1 Bestandteile mit arbeitsbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

#### **1-Methoxy-2-propanol; CAS-Nr. 107-98-2**

Spezifizierung: TRGS 900-Arbeitsplatzgrenzwerte (Stand 2010)

Wert: 100 ml/m<sup>3</sup> (ppm) , 370 mg/m<sup>3</sup>

Spitzenbegrenzung: 2 (I)

Fruchtschädigend: Y Stoffe, bei denen ein Risiko der Fruchtschädigung bei Einhaltung des AGW und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet werden braucht.

Bemerkung: DFG, EU

#### **1-Methoxy-2-propanol; CAS-Nr. 107-98-2**

Spezifizierung: MAK

Wert: TMW: 50 ml/m<sup>3</sup> (ppm) , 187 mg/m<sup>3</sup>; KZW: 50 ml/m<sup>3</sup> (ppm) , 187 mg/m<sup>3</sup>

Bemerkung: als Momentanwert, Besondere Gefahr durch Hautresorption

#### **Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten; EG-Nr. 919-857-5**

Spezifizierung: TRGS 900-Arbeitsplatzgrenzwerte (Stand 2010)

Wert: 100 ml/m<sup>3</sup> (ppm)

Spitzenbegrenzung: -

Fruchtschädigend: -

Bemerkung: Kohlenwasserstoffgemisch.

#### **Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten; EG-Nr. 919-857-5**

Spezifizierung: MAK

Wert: TMW: 70 ml/m<sup>3</sup> (ppm); KZW: 140 ml/m<sup>3</sup> (ppm)

Bemerkung: Kohlenwasserstoffgemisch.

#### **Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten; EG-Nr. 918-481-9**

Spezifizierung: TRGS 900-Arbeitsplatzgrenzwerte (Stand 2010)

Wert: 100 ml/m<sup>3</sup> (ppm)

Spitzenbegrenzung: -

Fruchtschädigend: -

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



Druckdatum: 13.09.2018  
Überarbeitet am: 13.09.2018  
Ersetzt Version: 22.12.2016

Produkt: **KREUL Magic Marble**

---

Bemerkung: Kohlenwasserstoffgemisch.

## **Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten; EG-Nr. 918-481-9**

Spezifizierung: MAK  
Wert: TMW: 70 ml/m<sup>3</sup> (ppm); KZW: 140 ml/m<sup>3</sup> (ppm)  
Bemerkung: Kohlenwasserstoffgemisch.

## **2-Methoxy-1-methylethylacetat; CAS-Nr. 108-65-6**

Spezifizierung: TRGS 900-Arbeitsplatzgrenzwerte (Stand 2010)  
Wert: 50 ml/m<sup>3</sup> (ppm) , 270 mg/m<sup>3</sup>  
Spitzenbegrenzung: 1 (I)  
Fruchtschädigend: Y Stoffe, bei denen ein Risiko der Fruchtschädigung bei Einhaltung des AGW und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet werden braucht.  
Bemerkung: DFG, EU

## **2-Methoxy-1-methylethylacetat; CAS-Nr. 108-65-6**

Spezifizierung: MAK  
Wert: TMW: 50 ml/m<sup>3</sup> (ppm) , 275 mg/m<sup>3</sup>; KZW: 100 ml/m<sup>3</sup> (ppm) , 550 mg/m<sup>3</sup>  
Bemerkung: Dauer 5 min, als Momentanwert; Häufigkeit pro Schicht: 8x; Besondere Gefahr durch Hautresorption

## **Bestandteile mit biologischen Grenzwerten**

Keine bekannt

## **DNEL/DMEL-Werte**

### **1-Methoxy-2-propanol; CAS-Nr. 107-98-2**

Oral	DNEL long-term exposure – systemic effects	33 mg/kg	general population
Dermal	DNEL long-term exposure – systemic effects	183 mg/kg bw/d	general population
		78 mg/kg bw/d	worker
Inhalativ	DNEL long-term exposure – systemic effects	43,9 mg/m <sup>3</sup>	general population
		369 mg/m <sup>3</sup>	worker

### **2-Methoxy-1-methylethylacetat; CAS-Nr. 108-65-6**

Oral	DNEL long-term exposure – systemic effects	36 mg/kg	general population
Dermal	DNEL long-term exposure – systemic effects	320 mg/kg bw/d	general population
		796 mg/kg bw/d	worker
Inhalativ	DNEL long-term exposure – systemic effects	33 mg/m <sup>3</sup>	general population
		275 mg/m <sup>3</sup>	worker

## **PNEC-Werte**

### **1-Methoxy-2-propanol; CAS-Nr. 107-98-2**

STP	100 mg/l	(environmental)
water	100 mg/l	(environmental)
freshwater	10 mg/l	(environmental)
marine water	1 mg/l	(environmental)
sediment freshwater	52,3 mg/kg dry weight	(environmental)
sediment marine	5,2 mg/kg dry weight	(environmental)

---



# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



Druckdatum: 13.09.2018  
Überarbeitet am: 13.09.2018  
Ersetzt Version: 22.12.2016

Produkt: **KREUL Magic Marble**

---

soil 4,59 mg/kg dry weight (environmental)

## **2-Methoxy-1-methylethylacetat; CAS-Nr. 108-65-6**

STP	100 mg/l	(environmental)
water	635 mg/l	(environmental)
freshwater	0,635 mg/l	(environmental)
marine water	0,064 mg/l	(environmental)
sediment freshwater	3,29 mg/kg dry weight	(environmental)
sediment marine	0,329 mg/kg dry weight	(environmental)
soil	0,29 mg/kg dry weight	(environmental)

## **Begrenzung und Überwachung der Exposition**

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen. Für gute Lüftungen sorgen. Dies kann durch lokale Absaugung oder allgemeine Abluft erreicht werden.

Geeignete Beurteilungsmethoden zur Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen Schutzmaßnahmen umfassen messtechnische und nichttechnische Ermittlungsmethoden wie sie in den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 402 beschrieben sind.

## **Persönliche Schutzausrüstung**

Persönliche Schutzausrüstung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrenstoffkonzentrationen und –menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. ZH 1-Vorschriften der Berufsgenossenschaft beachten.

## **Atemschutz**

Exposition größerer Mengen an Dämpfe vermeiden. Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Bei Überschreitung des Arbeitsgrenzwertes muss ein geeigneter Atemschutz getragen werden: z.B. an Vollmaske/Halbmaske/filtrierende Halbmaske

Gasfilter A1 (braun) bis 1000 ml/m<sup>3</sup> (ppm)

Gasfilter A2 (braun) bis 5000 ml/m<sup>3</sup> (ppm)

Gasfilter A3 (braun) bis 10000 ml/m<sup>3</sup> (ppm)

Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten sowie Tragezeitbegrenzung gemäß Berufsgenossenschaftliche Regel (BGR) 190 beachten.

## **Hautschutz**

Vermeide Hautkontakt, ggf. chemikalienbeständige Schutzhandschuhe gemäß EN 374 verwenden. Das Handschuhmaterial muss gegen den verwendeten Stoff ausreichend undurchlässig und beständig sein. Vor Gebrauch Dichtheit prüfen. Handschuhe vor dem Ausziehen vorreinigen, danach gut belüftet aufbewahren. Völlig ungeeignet sind Stoff- oder Lederhandschuhe, Naturkautschuk/Naturlatex – NR. Hautpflege beachten.

Geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialien

Bei Vollkontakt:

Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR (Schichtstärke 0,38 mm) Durchdringungszeit  $\geq$  4 Stunden

Bei Spritzkontakt:

Butylkautschuk - Butyl (Schichtstärke 0,3 mm) Durchdringungszeit 10 – 30 Minuten

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Die

---

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



Druckdatum: 13.09.2018  
Überarbeitet am: 13.09.2018  
Ersetzt Version: 22.12.2016

Produkt: **KREUL Magic Marble**

Zeitangaben sind Richtwerte aus Messungen bei 22 °C und dauerhaftem Kontakt. Erhöhte Temperaturen durch erwärmte Substanzen, Körperwärme etc. und eine Verminderung der effektiven Schichtstärke durch Dehnung können zu einer erheblichen Verringerung der Durchbruchzeit führen. Im Zweifelsfall Hersteller ansprechen. Bei einer ca. 1,5-fach größeren/kleineren Schichtdicke verdoppelt/halbiert sich die jeweilige Durchbruchzeit.

## Augenschutz

Berührung mit den Augen vermeiden, ggf. Schutzbrille gemäß EN 166:2001 mit Seitenschutz aufsetzen.

## Körperschutz

Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder hitzebeständiger Synthetikfaser.

## Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Vor den Pausen und nach der Arbeit Hände mit Wasser und Seife waschen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Von Nahrungsmittel und Getränken fernhalten. Beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und waschen.

## Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Siehe Abschnitt 6 und 7.

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Erscheinungsbild

Form	flüssig
Farbe	je nach Farbton
Geruch	charakteristisch

### 9.2 Sicherheitsrelevante Angaben

Zustandsänderung	Wert	Einheit	Methode
Flammpunkt	25	°C	DIN EN 22719
Viskosität bei 40°C	> 20,5	mm <sup>2</sup> /s	
Dichte bei 15 °C	0,9 – 1,1	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53217
Untere Ex.-Grenze	0,6	Vol.-%	Literaturangabe
Obere Ex.-Grenze	13,8	Vol.-%	Literaturangabe
Zündtemperatur	> 200	°C	Literaturangabe
Löslichkeit in Wasser (20°C)	unlöslich		
Fest-/ Schmelzpunkt	n.b.	°C	
Siedepunkt/Siedebereich:	n.b.	°C	
Lösemittelgehalt	65 - 80	Gew.-%	
Schüttdichte	n.a.	kg/m <sup>3</sup>	
Dampfdruck bei 20 °C	n.b.	mbar	
pH-Wert	n.a.		
Festkörpergewicht	n.b.	Gew.-%	
Festkörpervolumen	n.b.	1/100 kg	

n.b. = nicht bestimmt

n.a. = nicht anwendbar

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



Druckdatum: 13.09.2018  
Überarbeitet am: 13.09.2018  
Ersetzt Version: 22.12.2016

Produkt: **KREUL Magic Marble**

Die physikalischen Angaben wurden in Analogie zum Inhaltsstoff festgelegt.

## 9.3 Sonstige Angaben

Weitere physikalisch-chemische Daten wurden nicht ermittelt.

## 10. Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Reagiert mit starken Oxidationsmittel, stark saueren und alkalischen Materialien. Siehe hierzu Abschnitt 7.

### 10.2 Chemische Stabilität

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist das Produkt chemisch stabil.

### 10.3 Mögliche gefährliche Reaktionen

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten. Siehe hierzu auch Abschnitt 10.1 und 10.2.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Feuer und andere Zündquellen ferngehalten werden.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Siehe hierzu Abschnitt 10.1.

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Im Brandfall ist die Bildung von gefahrbestimmenden Rauchgasen: Kohlenstoffoxide (CO<sub>x</sub>) möglich. Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftigen Stoffe nicht auszuschließen.

## 11. Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Akute Toxizität

##### 1-Methoxy-2-propanol; CAS-Nr. 107-98-2

	Wert	Spezies	Methode	Quelle
LD <sub>50, oral</sub>	4016 mg/kg	Rat	EU B1	ECHA
LD <sub>50, dermal</sub>	> 2000 mg/kg	Rabbit	EU B3	ECHA
Hinweis	Stoff ist in Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 gelistet.			

##### Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten; EG-Nr. 918-481-9

	Wert	Spezies	Methode	Quelle
LD <sub>50, oral</sub>	> 5000 mg/kg	Rat	OECD 401	ECHA
LD <sub>50, dermal</sub>	> 5000 mg/kg	Rabbit	-	ECHA

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



Druckdatum: 13.09.2018  
Überarbeitet am: 13.09.2018  
Ersetzt Version: 22.12.2016

Produkt: **KREUL Magic Marble**

LC <sub>50</sub> , inh.,4h, dust/fog	6100 mg/m <sup>2</sup>	Rat	-	ECHA
LC <sub>50</sub> , inh.,4h, steam	> 4951 mg/m <sup>2</sup>	Rat	-	ECHA
Hinweis	Es wurden Daten über ähnliche Stoffe verwendet Stoff ist in Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 gelistet.			

## 2-Methoxy-1-methylethylacetat; CAS-Nr. 108-65-6

	Wert	Spezies	Methode	Quelle
LD <sub>50</sub> , oral	5155 mg/kg	Rat	OECD 401	ECHA
LD <sub>50</sub> , dermal	> 2000 mg/kg	Rat	OECD 402	ECHA
LD <sub>50</sub> , dermal	> 5000 mg/kg	Rabbit	OECD 402	ECHA
Hinweis	Stoff ist in Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 gelistet.			

### Primäre Reizwirkung Einatmen

Dampfkonzentrationen oberhalb der MAK-Werte kann zu Gesundheitsschäden führen, wie z.B. Reizung der Schleimhäute, der Atmungsorgane und des zentralen Nervensystems. Anzeichen sind: Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Müdigkeit, Schläfrigkeit, Benommenheit in schweren Fällen Bewusstlosigkeit.

### Hautkontakt

Länger andauernder Hautkontakt kann durch Entfettung der Haut zu Hautbeschwerden und Kontaktdermatitis (Hautentzündungen) führen und/oder Schadstoffresorption verursachen.

### Augenkontakt

Spritzer können zu Reizungen am Auge führen sowie schmerzhaften Bindehautentzündungen und Hornhautschädigungen verursachen.

### Nach Verschlucken

Im Falle oraler Aufnahme kommt es lokal zu starken Reizeffekten im gesamten Gastrointestinaltrakt. Geringste Mengen, die beim Verschlucken oder nachfolgendem Erbrechen in die Lunge gelangen, können zu einem Lungenödem oder zu einer Lungenentzündung führen.

### Sensibilisierung

Keine Angaben vorhanden.

### Chronisch

Keine Angaben vorhanden.

**11.2 Zusätzliche toxikologische Hinweise:** Das Produkt ist nicht als solches geprüft, sondern nach der konventionellen Methode (Berechnungsverfahren der GefStoffV bzw. der „Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG“ in den letztgültigen Fassungen) eingestuft.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



Druckdatum: 13.09.2018  
Überarbeitet am: 13.09.2018  
Ersetzt Version: 22.12.2016

Produkt: **KREUL Magic Marble**

## 12. Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Ökotoxizität

#### 1-Methoxy-2-propanol; CAS-Nr. 107-98-2

	Wert	Spezies	Methode	Quelle
LC <sub>50, fish, 96h</sub>	> 1000 mg/l	Oncorhynchus mykiss	OECD Guideline 203	ECHA
Hinweis	-			

#### 2-Methoxy-1-methylethylacetat; CAS-Nr. 108-65-6

	Wert	Spezies	Methode	Quelle
LC <sub>50, fish, 96h</sub>	> 100 mg/l	Oncorhynchus mykiss	OECD Guideline 203	ECHA
LC <sub>50, fish, 14d</sub>	63,5 mg/l	Oryzias latipes	OECD Guideline 204	ECHA
EC <sub>50, daphnia magna, 48h</sub>	> 500 mg/l	Daphnia magna	EU method C 2	ECHA
EC <sub>50, daphnia magna, 21d</sub>	> 100 mg/l	Daphnia magna	OECD Guideline 202, part 2	ECHA
EC <sub>50, algae, 96h</sub>	> 1000 mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201	ECHA
NOEC <sub>fish, 14d</sub>	47,5 mg/l	Oryzias latipes	OECD Guideline 204	ECHA
NOEC <sub>Daphnia magna, 21d</sub>	100 mg/l	Daphnia magna	OECD Guideline 204, part 2	ECHA
NOEC <sub>algae, 96h</sub>	> 1000 mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201	ECHA
LOEC <sub>algae, 96h</sub>	> 1000 mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201	ECHA
Hinweis	-			

#### Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten; EG-Nr. 918-481-9

	Wert	Spezies	Methode	Quelle
LL <sub>50, fish, 48h</sub>	> 1000 mg/l	Oncorhynchus mykiss	OECD Guideline 203	ECHA
EL <sub>50, daphnia magna, 48h</sub>	> 1000 mg/l	Daphnia magna	OECD Guideline 202	ECHA
EL <sub>50, algae, 72h</sub>	> 1000 mg/l	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD Guideline 201	ECHA
Hinweis	-			

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

#### 1-Methoxy-2-propanol; CAS-Nr. 107-98-2

Prozess	Abbaurrate	Zeit	Methode	Quelle
DOC-Abnahme	96 %	28 d	OECD Guideline 301E	ECHA
Hinweis	-			

#### 2-Methoxy-1-methylethylacetat; CAS-Nr. 108-65-6

Prozess	Abbaurrate	Zeit	Methode	Quelle
Kohlenstoffdioxidbildung	90 %	28 d	OECD Guideline 301F	ECHA
Sauerstoffverbrauch	83 %	28 d	OECD Guideline 301F	ECHA

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



Druckdatum: 13.09.2018  
Überarbeitet am: 13.09.2018  
Ersetzt Version: 22.12.2016

Produkt: **KREUL Magic Marble**

DOC-Abnahme	99 %	28 d	OECD 301F	Guideline	ECHA
Hinweis	-				

**Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten; EG-Nr. 918-481-9**

Prozess	Abbaurate	Zeit	Methode	Quelle
Sauerstoffverbrauch	80 %	28 d	OECD 301F	Guideline ECHA
Hinweis	-			

## 12.3 Bioakkumulationspotential

Keine Daten vorhanden.

## 12.4 Mobilität im Boden

Keine Daten vorhanden.

## 12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten vorhanden.

## 12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

## 12.7 Weitere ökologische Hinweise

Eindringen in Erdreich, Gewässer und Kanalisation verhindern.

Wassergefährdungsklasse:

Magic Marble Rot, Orange, Sonnengelb: WGK = 3 stark wassergefährdend

Magic Marble Schwarz, Silber, Gold, Kupfer, Volcanic Gray matt, Metallic- und Neon-Farbtöne:

WGK = 2 wassergefährdend

Restliche Farbtöne: WGK = 1 schwach wassergefährdend

## 13. Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Abfallrichtlinie 2008/98/EG beachten.

Kann unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften als Sondermüll entsorgt werden. Sonderabfallverbrennung, wenn das Produkt nicht als Reststoff verwertbar oder wenn kein Recycling möglich ist.

### Empfehlung

Genauen Abfallschlüssel mit dem Entsorger absprechen.

### 13.2 Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)

**Abfallschlüssel-Nr.**

08 01 11

**Abfallname**

Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährlichen Stoffe enthalten.

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



Druckdatum: 13.09.2018  
Überarbeitet am: 13.09.2018  
Ersetzt Version: 22.12.2016

Produkt: **KREUL Magic Marble**

20 01 27 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten.

## 13.3 Verpackung

### Verunreinigte Verpackung

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren. Sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

15 01 10 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.

### Gereinigte Verpackung

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff.  
15 01 07 Verpackungen aus Glas.

---

## 14. Angaben zum Transport

### 14.1 Landtransport nach ADR/RID und GGVS/GGVE



**Klasse:** 3 Entzündbare flüssige Stoffe  
**Kemler-Zahl:** 30  
**UN-Nummer:** 1263  
**Verpackungsgruppe:** III  
**Gefahrzettel:** 3  
**Besondere Kennzeichnung:** -  
**Bezeichnung des Gutes:** 1263 – Farbe (Enthält Kohlenwasserstoffe und 1-Methoxy-2-propanol.)  
**Klassifizierungscode:** F1  
**Begrenzte Menge:** 5 L  
**Tunnelbeschränkungscode:** 3(D/E)

### 14.2 Seeschiffahrttransport nach IMDG/GGVSee



**IMDG/GGVSee-Klasse:** 3  
**UN-Nummer:** 1263  
**Label:** 3  
**Verpackungsgruppe:** III  
**EMS-Nummer:** F-E, S-E  
**Marine pollutant:** -  
**Bezeichnung des Gutes:** 1263 – Paint (Contains Kohlenwasserstoffe und 1-Methoxy-2-propanol.)

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



Druckdatum: 13.09.2018  
Überarbeitet am: 13.09.2018  
Ersetzt Version: 22.12.2016

Produkt: **KREUL Magic Marble**

.....

## 14.3 Lufttransport IATA



**ICAO/IATA-Klasse:** 3  
**UN/ID-Nummer:** 1263  
**Label:** 3  
**Verpackungsgruppe:** III  
**Richtiger technischer Name:** Paint (Contains Kohlenwasserstoffe und 1-Methoxy-2-propanol.)

## 14.4 Sonstige Angaben

Das Produkt enthält umweltgefährdende Stoffe: -.

---

## 15. Rechtsvorschriften

### 15.1 EU-Vorschriften

**Stoffsicherheitsbeurteilung:** Stoff < 10t/a, somit ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung notwendig.

**VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 Anhang XVII** Beschränkungsbedingungen:  
Kohlenwasserstoffe, C9 – C10, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, Aromaten (< 2%); EG-Nr. 927-241-2, Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2% Aromaten: 3

### 15.2 Nationale Vorschriften (D)

VbF-Klassifizierung: A II

Emissionsklasse (TA-Luft): 3.1.7, Klasse: III

Wassergefährdungsklasse:

Magic Marble Rot, Orange, Sonnengelb: WGK = 3 stark wassergefährdend

Magic Marble Schwarz, Silber, Gold, Kupfer, Volcanic Gray matt, Metallic- und Neon-Farbtöne:

WGK = 2 wassergefährdend

Restliche Farbtöne: WGK = 1 schwach wassergefährdend (VwVwS vom 17.05.1999)

### 15.3 Sonstige Angaben

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien / GefStoffV eingestuft. Gemäß EG-Richtlinien können bei Gebinden kleiner gleich 125 ml folgende H- und P-Sätze: H226, P210, P370+P378 vom Etikett entfallen.

Kennzeichnungsausnahmegenehmigung nach RL 1999/45/EG, Art. 12 vorhanden.

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57: Keine

Der Anwender wird darauf hingewiesen, dass zusätzliche ergänzende Vorschriften bestehen können. Sämtliche anwendbaren nationalen und internationalen sowie örtlichen Vorschriften und Bestimmungen sind zu beachten.

VOC-Gehalt (Schweiz): je nach Farbton zwischen 67,42% und 77,69%, 12,79 g/20ml und 14,08 g/20ml, 0,639 kg/l und 0,704 kg/l.

Der ausgelobte Verwendungszweck (Abschnitt 1) fällt nicht unter der Richtlinie 2004/42/EG.

.....



# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



Druckdatum: 13.09.2018  
Überarbeitet am: 13.09.2018  
Ersetzt Version: 22.12.2016

Produkt: **KREUL Magic Marble**

.....

## 16. Sonstige Angaben #

### 16.1 **Änderungen gegenüber der letzten Version**

Die letzte Ausgabe wurde insgesamt verändert und vollständig überarbeitet. Die nächsten Änderungen gegenüber dieser Ausgabe werden am linken Seitenrand mit “#” gekennzeichnet.

### 16.2 **Literaturangaben und Datenquellen**

#### **Vorschriften**

Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.  
Stoffrichtlinie (67/548/EWG), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2009/2/EG.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 453/2010.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 790/2009.

#### **Internet**

<http://www.baua.de>

<http://www.arbeitssicherheit.de>

<http://www.gischem.de>

### 16.3 **Gefahrenhinweise auf die in Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen wird**

#### **Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:**

Flam. Liq. 3 H226 - Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3; Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

Asp. Tox.1 H304 - Aspirationsgefahr, Kategorie 1; Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

STOT SE 3 H336 - Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3; Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

EUH-Sätze zu Punkt 3:

EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

#### **Methoden gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur Bewertung der Informationen zum Zwecke der Einstufung verwendet wurden:**

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII (Umwandlungstabelle)

### 16.4 **Abkürzungen und Akronyme:**

**ADR:** Europäische Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

**BImSchV:** Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

**CAS:** Chemical Abstracts Service

**DIN:** Norm des Deutschen Instituts für Normung

**EC:** Effektive Konzentration

**EC50:** Effektive Konzentration, 50 %

**EG:** Europäische Gemeinschaft

**EINECS:** European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

**EN:** Europäische Norm

**GefStoffV:** Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

**GHS:** Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

**IATA:** International Air Transport Association

**IMDG:** International Maritime Code for Dangerous Goods

.....

# SICHERHEITSDATENBLATT

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)



Druckdatum: 13.09.2018  
Überarbeitet am: 13.09.2018  
Ersetzt Version: 22.12.2016

Produkt: **KREUL Magic Marble**

---

**LC50:** Letale Konzentration, 50 %  
**LD50:** Letale Dosis, 50 %  
**Log K<sub>ow</sub>:** Verteilungskoeffizient zwischen Oktanol und Wasser  
**OECD:** Organisation for Economic Co-operation and Development  
**PBT:** Persistent, bioakkumulierbar, toxisch  
**RID:** Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter  
**TRGS:** Technische Regeln für Gefahrstoffe  
**UN:** United Nations (Vereinte Nationen)  
**VOC:** Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen)  
**vPvB:** sehr persistent und sehr bioakkumulierbar  
**VwVwS:** Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe  
**WGK:** Wassergefährdungsklasse

## 16.5 Datenblatt ausstellender Bereich / Ansprechpartner

Labor, Dipl.-Ing. (FH) Treiber, [b.treiber@c-kreul.de](mailto:b.treiber@c-kreul.de).

## 16.6 Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und entsprechen der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Dieses Sicherheitsdatenblatt hat nur für Magic Marble Gültigkeit, nicht jedoch für andere Produkte die in den Verkaufsdisplays bzw. Sets ebenso enthalten sind.